

Gekleurde Betonstraatstenen Tips & Adviezen

1. Kleurafwijkingen

- Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces zijn kleurafwijkingen bij afgewerkte betonproducten niet te vermijden. Deze kleurverschillen egaliseren zich na verloop van tijd en betekenen geenszins vermindering van de kwaliteit.
- Om tintverschillen te vermijden en om een mooie kleurschakering te verkrijgen, moet u betonproducten van tenminste 3 verschillende pallets mengen.
- Zorg dat u voldoende materiaal bestelt voor aanvang van de levering, aangezien bijleveringen kleurverschillen tot gevolg kunnen hebben.
- Eventueel gemengde kleuren vragen een oppervlak van minstens 40 m² om een goede nuanciering te verkrijgen.

2. Kalkuitbloeiingen (witte uitslag)

- Kalkuitbloeiing wordt onder bepaalde klimatologische omstandigheden veroorzaakt door water dat met beton in aanraking komt. De door de cementreactie vrijgekomen kalk lost zich op in deze waterfilm en slaat neer bij verdamping. Contact met CO₂ uit de lucht vormt dan de kalk om tot een witte uitslag (calciumcarbonaat) die zich op de stenen afzet. Het is een natuurlijk fenomeen dat geleidelijk aan verdwijnt onder invloed van veel regenwater en bij ingebruikname van het geplaatste oppervlak. De kwaliteit van de stenen wordt niet minder, maar de uitslag is uiteraard minder mooi. Klachten hieromtrent worden derhalve ook niet aanvaard.

3. Levertijden

- Gekleurde producten worden op bestelling geproduceerd om met name de kans op witte kalkuitslag te verminderen. Een andere reden is om zodoende Uw bestelling in 1 partij te kunnen draaien wat de kans op tintverschillen vermindert.

VABI, meer dan steen alleen!

www.vabi.sr info@vabi.sr
tel. 48 15 40 fax 48 03 91