

FOBY®

FOBY®

EUROPASTA

- UNIVERSEEL
- GOED VERWERKBAAR
- PRIMA STANDVERMOGEN



PASTALIJM

Produkteigenschappen

Foby Europasta is een gebruiksklare wandtegellijm op basis van een kunstharisdispersie. De lijm kenmerkt zich door een hoog standvermogen, goede aanvangshechting en ruime open tijd. Foby Europasta is prettig verwerkbaar en is voor vele toepassingen geschikt. Na droging blijft de lijm enigszins elastisch. Vooral te gebruiken voor vlakmatige verwerking waarbij effectiviteit belangrijk is.

Toepassingsgebied

Foby Europasta is geschikt voor het verlijmen van wandtegels en mozaïek op ondergronden van gips, gipskarton- en gipsvezelplaat, gasbeton en cementstucwerk. Het gebruik van Foby Europasta is vooral aan te bevelen voor projectmatige verlijming van wandtegels binnenshuis, ook in vochtige ruimtes.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige en sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd voorgestroken te worden met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Gipsafwerkklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik te zijn i.v.m. de draagkracht van de laag. Verflagen dienen altijd verwijderd te worden.

Verwerking

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Afwerking

Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden met Foby Voegmortel of Foby Flexvoeg. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Veiligheidsgegevens

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaams-beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Technische gegevens

Open tijd:	ca. 15 minuten (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur:	Tussen +5C en +35C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	Na minimaal 24 uur afvoegbaar
Opslag:	Vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en koel bewaard.
Verpakking:	20 kg emmer
Vertanding/verbruik:	vertanding nr. 3 (1,2 kg/m ²) vertanding nr. 4 (1,6 kg/m ²) vertanding nr. 5 (2,0 kg/m ²)

Overige Foby Producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.



EUROVITE NEDERLAND B.V.

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555

Fax: 0318 - 664 566

info@eurovite.com - www.foby.nl