

# FOBY®

# MULTI MOZAÏEK

FOBY®

- LIJM EN VOEG IN ÉÉN
- VOOR MOZAÏEK
- ELASTISCH
- VOCHTWEREND



TEGELSYSTEEM

### Producteigenschappen

Foby Multi Mozaïek is een witte lijm mortel die na toevoeging van water speciaal geschikt is voor het zowel het **verlijmen en voegen** van mozaïek en glasmozaïek op de meest gangbare ondergronden.

Door de unieke combinatie van lijm en voegmiddel in één product is Foby Multi Mozaïek uitermate geschikt voor de snelle en perfecte verwerking van (glas)mozaïek. De lijm laag resp. de voeg blijft na verharding enigszins elastisch en is duurzaam bestand tegen invloeden van vocht.

### Toepassingen

Foby Mozaïek is geschikt voor verlijming van (glas) mozaïek, keramische tegels en natuursteen op steen- en gipsachtige ondergronden, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, bestaand tegelwerk en verwarmde vloeren.

Ook voor gebruik buitenshuis toepasbaar mits op beton of cementachtige ondergronden. Indien het (glas)mozaïek aangebracht is op een kunststof net dan kan in één keer gelijmd en gevoegd worden zonder dat de lijm eerst moet verharden. Voor de overige toepassingen kan het product als een gewoon voegmiddel gebruikt worden voor het inwassen van de voegen.

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% restvocht bevatten en dienen altijd voorgestreekt te worden met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en cementdekvloeren minimaal 3 weken. Voor verlijming op anhydrietvloeren de leverancier raadplegen.

### Aanmaken van de lijm mortel

Voeg 5 gewichtsdelen Foby Multi Mozaïek toe aan ca. 1,0 gewichtsdelen water en meng tot een klontvrije pasta. Na een wachttijd van 5 minuten nogmaals goed doorroeren en eventueel nog iets water of poeder toevoegen om de gewenste verwerkingsdikte te verkrijgen.

### Traditionele verwerking

De lijm op de ondergrond aanbrengen met een lijm kam met rechthoekige vertanding. Op een vlakke ondergrond is een tand diepte van 5mm voldoende voor het verlijmen van (glas) mozaïek.

De open tijd bedraagt ca. 10 minuten. De lijm min. 8 uur laten verharden voordat ingevoegd kan worden. Voor het inwassen kan gebruik gemaakt worden van een voegrubber of een voegbord. De ingewassen mortel eerst even laten aandrogen voordat met een vochtige spons gereinigd kan worden.

### Lijmen en voegen in één keer

De lijm aanbrengen met een lijm kam met een vertanding van 8mm. Het (glas)mozaïek goed in de lijm laag drukken zodat de lijm uit de voegen puilt. Zonodig nog wat extra lijm aanbrengen en direct daarna de voegen inwassen m.b.v. een voegrubber.

### Overige gegevens

Foby Multi Mozaïek is ca. 4 uur te verwerken en tegelwerk is na 24 uur beloopbaar echter pas na 3 weken vol belastbaar.

Niet verwerken beneden +5° C en boven +35° C

Foby Multi Mozaïek is leverbaar in zakken van 5kg en 25kg.

Droog bewaren. In ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.

### Overige Foby Producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze documentatiebladen.

### Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V



**EUROVITE NEDERLAND B.V.**

**Postbus 60 - 6710 BB Ede**

**Tel: 0318 - 664 555**

**Fax: 0318 - 664 566**

**info@eurovite.com - www.foby.nl**