

# Esha Mofenkit



Artikel nr. 562826

## Algemeen

Esha Mofenkit is een oplosmiddelvrije, gevulde tixotrope bitumineuze pasta welke gebruikt kan worden voor afdichtingsdoeleinden.



## Eigenschappen

Door de hoge viscositeit en het tixotrope gedrag kan Mofenkit met de hand tot een soort "worst" gerold worden welke vervolgens in de afdichting (zoals bijvoorbeeld tussen betonbuis elementen) gebracht kan worden. Esha Mofenkit resulteert in een blijvend plastische afdichting welke bestendig is tegen water en anorganische zuren.

## Technische productgegevens

De viscositeit bij 25°C is ca. 6.000.000 centiPoise.

De dichtheid bij 25°C is ca. 1450 kilo per m<sup>3</sup>.

Het verbruik varieert afhankelijk van de toepassing. Voor rioolbuis afdichtingen varieert het verbruik ruwweg tussen 2 en 8 kilo per buis.

## Verwerking

Normaal gesproken wordt Esha Mofenkit koud verwerkt met de hand tot een "worst" of met behulp van een spaan, een troffel of plamuurmes. De ondergrond dient schoon en droog te zijn waarbij het in sommige gevallen verstandig is om een bitumineuze primer te gebruiken. Schoonmaken van gebruikte gereedschappen kan gedaan worden met Esha Cleaner.

## Levering

Esha Mofenkit wordt geleverd in bussen van 25 kilo.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.