

Productbeschrijving

Foby Novorock is een poedervormig snelcement dat met water gemengd binnen enkele minuten zo hard wordt als beton.

Toepassingsgebied

- Het dichten van lekkages waar de watertoevoer moeilijk of niet kan worden afgesloten.
- Het vastzetten van machines, frames, hekwerken, haken en trapeuningingen.
- Spoedeisende bevestigingen.
- Het dichtmaken van kelders.

Verwerking

Een kleine hoeveelheid Novorock snelcement met water aanmaken tot een dikke pasta. Snel werken wordt aangeraden omdat Novorock snelcement direct afbindt. Daarom niet meer aanmaken dan dat wat binnen 1 tot 2 minuten verwerkt kan worden. Niet te veel water gebruiken. Als Novorock snelcement aan het afbinden is, niet trachten het afbinden te verlengen door het toevoegen van water. Dit beïnvloedt de uitharding nadelig.

Bij een spuitend lek verdient het aanbeveling Novorock snelcement in en om het lek te strooien en daarbij de troffel tegen het lek te houden tot de cement is doorgehard. Bij koud weer adviseren wij Novorock snelcement met lauw water aan te maken. Scheuren en gaten zwaluwstaartvormig uithakken. Droge ondergronden eerst voorbevochtigen. Diepe scheuren in lagen dichten. Stof en losse delen vooraf verwijderen. Bij grote scheuren en gaten Novorock vooraf 1 op 1 met fijn zand vermengen.

Dit mengsel ook gebruiken voor anker gaten en bij hekwerken. Novorock niet verwerken beneden +5°C.

Veiligheidsgegevens

Het product reageert alkalisch en werk zodoende irriterend op de huid en de ogen. Een productveiligheidsblad is beschikbaar.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding:	100 g Novorock toevoegen aan 36 g water ofwel ca. 2 volumedelen poeder op 1 volumedeel water
Verwerkingstijd:	1 tot 2 minuten
Verwerkingstemp:	boven +5 °C
Uitharding:	Binnen enkele minuten. Eindsterkte na 30 minuten
Houdbaarheid:	Minimaal 12 maanden mits droog opgeslagen in gesloten verpakking
Kleur:	Grijs (wit op aanvraag)
Verpakking	Emmers van 6kg, 10kg en 15kg

Overige Foby- producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Fobyprogramma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby- producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND BV

Postbus 60 - 6710 BB Ede

Tel: 0318 - 664 555 / Fax: 0318 - 664 566

foby@eurovite.nl / www.foby.nl

