

Produkteigenschappen

Foby Waterdichtstelsysteem bestaat uit Foby Afdichtpasta, Foby Afdichtband en een blokwitter. Het systeem dient om badkamers waterdicht te maken voordat tegels aangebracht worden. Foby Waterdichtstelsysteem vormt na drogen een elastisch waterdicht membraam waarover veilig betegeld kan worden.

Toepassingsgebieden

Het waterdicht afdichten van hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren en afvoerputjes in badkamers. Speciaal aanbevolen voor watergevoelige bouwmaterialen zoals gips- en gipskarton wanden en watervast multiplex vloeren.

Beperkingen

Product allen binnen toepassen.

Verwerking

Foby Afdichtpasta hecht op bijna alle steenachtige en houten ondergronden. De ondergrond schoon, droog en vrij van vet en stof zijn. De pasta wordt aangebracht met bijgesloten kwast. Foby Afdichtband vlak in de nog natte Foby Afdichtpasta aanbrengen bij hoekaansluitingen, scheuren, rond afvoeren en leidingdoorvoeren. Strijk een dusdanig oppervlak in dat het afdichtband geheel in de afdichtpasta komt te liggen. Bestrijk daarna het band weer met afdichtpasta zodat het band niet meer zichtbaar is. Bij het betegelen van een watervast multiplex vloer de gehele vloer insmeren met Foby Afdichtpasta voor een goede waterdichtheid. Na 24 uur drogen kan het tegelwerk aangebracht worden. Gereedschap reinigen met water. Vloertegels verlijmen met Foby Flexmortel. De lijm niet tot de ondergrond doorkammen! Wanden betegelen met Foby Multiflex. Het gehele tegelwerk voegen met Foby Univoeg WD. Tenslotte alle hoeken afdichten met Foby Siliconenkit.

Opslag

Droog en vorstvrij bewaren en vervoeren.

In ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.

Na opening slechts beperkt houdbaar.



Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur:	+5°C en +35°C (ondergrond en omgevingstemperatuur), optimale aanbrengtemperatuur is tussen +5°C en +25°C
Dichtheid:	1,45 g/mL
Viscositeit Brookfield HBT, spindel 4, 20 rotaties:	60.000 mPa.s
Droogtijd:	24 uur
Verbruik per 12 m afdichtband:	5 kg
Verbruik bij 1 mm:	Ca. 1,5 kg
Verbruik (1 mm) bij 5 kg:	16 – 25 m ²
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking:	Emmers met 5 kg Foby Afdichtpasta, 12 meter Foby Afdichtband en een blokwitter

Garantie

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Dit Foby® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door:
Eurovite Nederland BV
Postbus 60
6710 BB Ede